

INFORMACIÓN GENERAL

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR (REFRIGERANTE)

La fórmula contiene un paquete de aditivos diseñados para proteger el sistema de enfriamiento contra la oxidación, corrosión, ebullición y congelamiento que es lo que se necesita en los vehículos actuales. Por ser un refrigerante se recomienda para climas cálidos.

Catálogo:

Código	Contenido
COOL-50	946 ml
COOL-60	3.79 L

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Protege todos los metales y el aluminio del sistema de enfriamiento.
- Protege termostato y bomba de agua.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de los principales fabricantes automotrices.
- Evita el congelamiento.
- Evita el sobrecalentamiento.
- Evita la formación de espuma.
- Seguro para vehículos recientes.
- Protege de -13°C a + 125°C.

APLICACIONES

- Para todo tipo de radiadores de metal y de plástico.
- Para proteger el sistema de enfriamiento contra el óxido y corrosión.
- Para todo tipo de vehículo que utilice sistema de enfriamiento

PROPIEDADES

Parámetros:	Propiedades físico químicas al 100 %
Color:	Verde Fluorescente
Gravedad Específica (20 / 20 °C):	1.080 - 1.090
Temperatura de Ebullición a:	125° C (257°F)
Temperatura de congelación:	-13°C (-8.6°F)
760 mmHg (sistema abierto):	
Protección del sistema a las temperaturas extremas*:	
pH al 50 % en agua desmineralizada:	8.2 - 9.40
% Glicol 28% mínimo	

INSTRUCCIONES DE USO

1. Cuando el motor este frío, quite el tapón del radiador. Abra la válvula del drenado y vacíe completamente.
2. Cierre la válvula del drenado y llene con agua. Arranque el motor por 3 minutos. Deje que se enfríe el motor y vuelva a drenar. Esto limpiará el radiador de óxido, sedimento y otros contaminantes.
3. Cierre la válvula del drenado y llene el radiador con ICE FREEZE.
4. Al cambiar el anticongelante, siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.

ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol o cualquier fuente de ignición. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas.

PRECAUCIONES:

DAÑINO O FATAL SI ES INGERIDO O INHALADO. CONTIENE ETILÉN GLICOL. No beba el anticongelante o la solución. En caso de ingestión NO induzca el vómito. Llame inmediatamente al centro de control de venenos o aun medico. Evite inhalar los vapores, de lo contrario, sitúese en un lugar al aire libre. El etileno glicol causa defectos de nacimiento en animales de laboratorio. Lávese bien las manos después de manejarlo. NO REUSE EL ENVASE. ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA LA SALUD SI SE INGIERE. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS..

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.